



STATION DE POMPAGE FIXE

EAUX NOIRES ET GRISES



Equipement standard

- Capotage en aluminium laqué
- Tuyau d'aspiration d'une longueur de 8 m
- Embout normalisé
- Coffret de commande intégré
- Temporisation sur 15 minutes – réglable
- Bouton « marche-arrêt »
- Bouton « arrêt d'urgence »

Performances

- Débit : 75 l / min
- Distance d'aspiration maxi : 125 m
- Hauteur d'aspiration maxi : 8 m
- Distance de refoulement maxi : 400 m
- Hauteur de refoulement maxi : 10 m
- Dimensions : 1250(L) x 950(l) x 1120(H) mm
- Poids : 275 kg

Options

- Contrôle de l'utilisation par jeton ou badge

*Canalisation type PEHD 63 électro-soudable conseillée pour le refoulement

Conforme aux normes

Norme NF ISO 8099 - Systèmes de rétention et de traitement des déchets des installations sanitaires

Norme ISO 228/1 - Filetage du nable fixé sur le bateau

Norme ISO 4567-1978 (F) - Construction navale - Navigation de plaisance - raccords pour eaux usées

Nouveau design
Simple d'utilisation
Personnalisable
Facile d'entretien
Sans contact avec les effluents
Sans odeur